



2x Remmers Aqua HSL-36/m (binnen, buiten onderdak)

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.20-a NIEUWE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM

0. TRANSPARANT BEITSSYSTEEM O.B.V. WATERGEDR. BINDMIDDEL

Systeem:

- 2 lagen transparante beits fabrieksmatig aan te brengen

Functie:

- vochtbescherming en blauwschimmelwerend
- accentuering van houtstructuren
- waterafstotend en vuilafstotend.

Toe te passen op geschaafd hout.

Verwerking:

- applicatie door middel van kwast-/rol-verwerking in de fabriek aangebracht
- op te brengen 1e laag: 70-80 g/m²
- op te brengen 2e laag: 60-70 g/m²
- beschadigingen bijwerken.

4. BEITS

Fabriek: Remmers

Type: Remmers Aqua-36/m houtbescherming 3in1

Kleur: in nader te bepalen standaard kleur volgens kleurenkaart De Groot Vroomshoop

Watergedragen, gebaseerd op oliegemodificeerde acrylaathars.

Universeel overschilderbaar volgens onderhoudsadvies leverancier.

01 CONSTRUCTIE

De gelamineerde spanten, liggers en kolommen in klimaatklasse

I (binnen normaal) en/of II (buiten onder dak).

