



3x Remmers Aqua HSL-36/m (buiten onbeschut)

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.20-a NIEUWE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM

0. TRANSPARANT BEITSSYSTEEM O.B.V. WATERGEDR. BINDMIDDEL

Systeem:

- 2 lagen transparante beits (grondlagen) fabrieksmatig aan te brengen
- 1 laag transparante beits (afwerklaag) aan te brengen op de bouw

Functie:

- noodzakelijk voor de duurzaamheid in buitenklimaat
- vochtbescherming en blauwschimmelwerend
- accentuering van houtstructuren
- waterafstotend en zeer goed vuilafstotend

Toe te passen op geschaafd hout.

Grondlaag:

- applicatie door middel van kwast-/rol-verwerking in de fabriek aangebracht
- op te brengen 1e laag: 70-80 g/m²
- op te brengen 2e laag: 60-70 g/m²
- beschadigingen bijwerken.

Afwerklaag:

- applicatie door middel van kwastverwerking op het werk aangebracht
- op te brengen hoeveelheid: 20-30 g/m².

4. BEITS

Fabrikaat: Remmers

Type: 2 lagen Remmers Aqua-36/m houtbescherming 3in1 en 1 laag Remmers Aqua EAL-

47

Kleur: in nader te bepalen standaard kleur volgens kleurenkaart De Groot Vroomshoop

Water gedragen, gebaseerd op olie gemodificeerde acrylaathars.

Universeel overschilderbaar volgens onderhoudsadvies leverancier.

01 CONSTRUCTIE

De gelamineerde spanten, liggers en kolommen in klimaatklasse IIIa (buiten onbeschut).

