



Kleurenkaart Remmers

Aqua HSL-35/m

Professionele houtbeschermingsbeits 3in1 · mat



farblos · clear
Art.-No. 7051



eiche hell · light oak
RC-365 · Art.-No. 7261



kiefer · pine
RC-270 · Art.-No. 7262



pinie/lärche · stone pine/larch
RC-260 · Art.-No. 7263



teak · teak
RC-545 · Art.-No. 7264



nussbaum · nutwood
RC-660 · Art.-No. 7265



palisander · palisander
RC-720 · Art.-No. 7266



silbergrau · silver grey
RC-970 · Art.-No. 7267



anthrazitgrau · anthracite grey
FT-20928 · Art.-No. 7055



graphitgrau · graphite grey
FT-25416 · Art.-No. 7056



platingrau · platinum grey
FT-26788 · Art.-No. 7057



weiß · white
RC-990 · Art.-No. 7268



Toepassingsgebied

- Hout buitenshuis
- Hout zonder grondcontact
- Niet-maatvaste houten bouwelementen, zoals hekken, vakwerk, carports en houten bekledingen
- Beperkt maatvaste houten bouwelementen, zoals klapluiken, profielplanken en tuinhuisen
- Maatvaste houten bouwelementen (alleen als grondlaag), zoals ramen en deuren
- Geschikt als grond-, tussen- en eindlaag
- Zeer efficiënt verwerkbaar met plank-strekmachines

Eigenschappen

- Dunlaaglasuur voor gelijkmatig matte, vlekvrige en briljante
- Lasuuroppervlakken
- 3-in-1: impregnatie, grondlaag en lasuur
- Beschermt hout tegen vocht en UV-straling
- Impregnerend effect: verzadigt het hout tegen vochtopname
- Dampopen beschermfilm: vocht kan ontsnappen
- Waterafstotend: natte oppervlakken drogen snel
- Vermindert het risico op blauwschimmel en houtrot
- Beschermende verffilm tegen blauwschimmel, schimmel en algen
- Watergedragen: geen hinderlijke geur en gereedschap eenvoudig te reinigen met water
- Sneldrogend: twee lagen op één dag
- Hybride bindmiddelsysteem: PU-versterkte alkydharsen en speciale acrylaten voor vroege waterbestendigheid, vuilafstoting en langdurige bescherming
- Nabehandeling zonder schuren

Verbruik

- Ca. 150 – 200 ml/m² in minimaal 2 lagen

Let op:

- De kleurloos-variant biedt geen bescherming tegen UV-straling (vergrijzing) en is daarom alleen geschikt voor hout dat niet direct aan weersinvloeden wordt blootgesteld. Voor een kleurloze afwerking in direct blootgestelde buitentoepassingen meerdere lagen aanbrengen en regelmatig onderhouden. Raadpleeg voor verdere informatie het actuele Technisch Merkblad en Veiligheidsinformatieblad.
- De getoonde kleuren zijn gebaseerd op een lichte houtsoort. De ondergrond en houtsoort zijn van invloed op het uiteindelijke resultaat. Aan de getoonde kleuren kunnen geen rechten worden ontleend.
- Gebruik biociden voorzichtig. Lees vóór gebruik altijd het etiket en de productinformatie.